MOQUETTE AIGUILLETÉE

Ce revêtement offre des caractéristiques de jeu (classé ITF 1 surface lente par la Fédération Internationale de Tennis) et de rebond de balle similaires à celles ressenties sur terre battue traditionnelle, permettant aux joueurs de glisser et d'anticiper leurs coups avec précision. Jouable par tout temps, les courts sont extrêmement pratiqués, ce qui fait le bonheur des présidents de club.

SLAMCLAY

Il s'agit d'un revêtement moquette aiguilletée de couleur ocre, 100% polypropylène, renforcé en latex et traité anti-UV. Les lés seront collés bord à bord (colle polyuréthane). La structure chevron, spécialement dessinée, sera remplie avec une brique pilée adaptée, à raison de 4 à 5 tonnes par court. Les tracés tennis aux normes FFT seront appliqués par un procédé d'enduit à froid.

SLAMTEN

Moquette aiguilletée en polypropylène, perméable, résistante aux UV. La mise en place se fait par soudage des lés à l'aide de bandes de pontage. Elle est lestée à raison de 4 kg/m² de sable siliceux 0,4/0,9 mm ou de grainettes caoutchouc.
Le tracé blanc aux normes FFT est directement incrusté.
C'est une vraie solution pour répondre à la problématique des courts en béton poreux et résines, anciens ou dégradés.

CONSTRUCTION / TRANFORMATION

Les produits SLAMCLAY et SLAMTEN sont généralement posés sur des bétons poreux neufs ou vieillissants.
Le support doit être préparé afin de répondre à la norme NF P90-110.
Les rouleaux de moquette aiguilletée sont positionnés puis collés en plein sur l'ensemble de la surface. Le tracé des lignes est effectué sous forme de peinture ou insertion de lès blancs.
Le SLAMCLAY sera rempli de brique pilée rouge et le SLAMTEN de grainettes de caoutchouc ou de sable fin coloré.

ENTRETIEN

L'entretien d'une moquette aiguilletée se résume au passage de la traîne et nettoyage des lignes après chaque partie.
Pour le SLAMCLAY, par temps sec un arrosage du court est fortement conseillé avant et après chaque partie, dans le but de proposer des bonnes conditions de jeu.
Au fur et à mesure du temps, le remplissage se déplace, ce qui peut nécessiter une recharge occasionnelle.
Un remplissage uniforme du revêtement permettra une bonne qualité de jeu et une durée de vie plus importante.

L'info plus :

Différents remplissages :

- **Granulats d'EPDM**
- **Brique pilée**
- **Sable fin coloré**